

Общие характеристики офисной мебели для рецепшн серии «OG-Reception-wood»

Материалы

Основным конструкционным материалом является древесно-стружечная плита (ДСП), покрытая текстурной бумагой, пропитанной меламиновой смолой.

Экологически чистая ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии E1) имеет высококачественное покрытие, которое устойчиво к механическим, тепловым и химическим воздействиям.

Основные цвета ЛДСП: ольха, орех, каштан. Дополнительные цвета: небесно-голубой и зелёный-степной.

Основной поставщик ЛДСП – группа компаний «Русский Ламинат» г. Сергиев Посад.

При производстве мебели используются следующие толщины ЛДСП: 18, 22 и 25, 36, 40 мм.

Торцы деталей облицованы кромкой ПВХ (REHAU производство Германии). Отделка термоустойчивой, очень прочной кромкой ПВХ придаёт изделию опрятный, законченный вид. Толщина используемой кромки: 2 и 0,4 мм.

На задние стенки шкафов и дно ящиков используется облагороженная, в тон ЛДСП древесно-волоконная плита толщиной 3,2 мм.

Цвет основной: Ольха, Орех, Шамони, Венге, Серый.

Стекло: Матовое закаленное

Фурнитура

Используется фурнитура производства Италии и России.

В качестве крепёжной фурнитуры применяется признанная лучшей в мире трехэлементная система муфтовой стяжки с конусным винтом и эксцентриковая стяжка. Одним из элементов этих стяжек является стойка с метрической резьбой, которая закручивается в металлические присадки (футорки). Металлические присадки установлены в боковые стенки шкафов, тумб и в столешницы. В результате на корпусе нет видимых отверстий и изделия можно многократно собирать и разбирать при перемещении и переезде.

Регулируемые опоры на всех напольных изделиях позволяют при установке мебели отрегулировать горизонтальный уровень относительно неровностей пола.

Модуль стойки ресепшн

Каркас экрана модуля выполнен из алюминиевого профиля оригинального сечения с анодированным покрытием (электрохимическое оксидирование, образование защитной оксидной плёнки на поверхности металлических изделий электролизом). Заполнение каркаса – вставки, выполненные из ДВП толщиной 3,2 мм, облицованные с двух сторон декоративным материалом на основе бумаг, пропитанных терморезактивными полимерами ТР (плёнки облицовочные), методом каширования в основной цвет рабочих столов модуля стойки ресепшн. Модули имеют кратный размер габаритам рабочих столов используемых при формировании стойки-ресепшн. Модули выполняются в следующих комбинированных композициях: ДВП/ДВП, Стекло/ДВП

К данной серии ресепшн могут использоваться рабочие столы и тумбы серий OG-Format, OG-Techno, OG-Econom, OG-Budget.

Полка модуля выполняется из матового стекло толщиной 12 мм. Ширина полки 35 см. Стеклянная полка выполняется из закаленного матированного химическим травлением стекла голубоватого оттенка производства Италия. Кромки по периметру полируются. Полка крепится к экрану с помощью универсальных металлических кронштейнов серии Orman.

Расширенный модельный ряд модулей и стеклянных топов ресепшн позволяет обеспечить разнообразные сочетания рабочих мест секретарей в приемных зонах.

Высота стоек 115 см.